

Mit patentierter 4-Rollen-Technik.

**DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.**

**Sicher und ergonomisch**

- Sägeband läuft geschützt im Rahmen, ohne Funkenflug
- Geräuscharm, ohne Abgase und Schleifstaub
- Minimale Hand-Arm-Vibrationen
- Halten und Führen während des Schnittes nicht notwendig
- LED-Beleuchtung zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

**Sehr hohe Schnittqualität**

- Gleichbleibende Schnitte kontrollierbar auf Schnittanzeige
- Präziser Kaltschnitt ohne Erwärmen der Schiene
- Vermeidung von Spannungsrissen

**Wirtschaftlich und effizient**

- Langlebigkeit der Maschine
- Hohe Standzeit des Sägebandes
- Zügiger Tausch des Sägebandes ohne Werkzeug
- Keine Nacharbeiten erforderlich

Ideal kombiniert mit ROSTRESS 24.70 Schienenspanner.

**Empfohlene Anwendung:** Bei Schienenneutraltemperatur oder Zugspannungen in der Schiene. Ideal geeignet u.a. bei nächtlichen Arbeiten (geringe Lärmemission) und geringer Temperatur in der Schiene.



**TECHNISCHE DATEN**

	Manueller Vorschub	Automatischer Vorschub
Antrieb	BLDC-Elektromotor	BLDC-Elektromotor
Leistung	1,6 kW	1,6 kW
Vorschub	manuell	automatisch
Schnittzeit	ca. 2 min (*)	ca. 2 min (*)
Anzahl Schnitte je Akkuladung		
Akku 400 Wh	ca. 12 (*)	ca. 12 (*)
Akku 800 Wh	ca. 22 (*)	ca. 22 (*)
Standzeit Sägeband		
Ungehärtete Schienen	15 – 20 Schnitte (*)	15 – 20 Schnitte (*)
Gehärtete Schienen bzw. zäher Stahl	bis zu 8 Schnitte (*)	bis zu 8 Schnitte (*)
Gewicht		
Schienenbandsäge	45 kg	45 kg
Spannbock	19 kg	19 kg
Akku 400 Wh	3,9 kg	3,9 kg
Akku 700 Wh	6,3 kg	6,3 kg
Abmessungen (L x B x H)	951 x 595 x 685 mm	951 x 595 x 685 mm

(\*) abhängig von Schienenprofil, Schienengüte etc.

**ZUBEHÖR**

- 7826800002 Akku 400 Wh
- 7806800002 Akku 800 Wh
- 7806850001 Ladegerät für Akkus 400/800 Wh
- 9801272008 Bandsägeblatt
- 9001511073 Kühlschmierstoff (5 Liter Kanister)
- 9801040005 Kühlmittel-Auffangschale
- 5098960001 Transportkiste

**Schienenprofilschablonen (benötigt werden 2 Stück)**

- 8204050100 für 49E1/54E3/60E1
- 8204050210 für 54E1/54E2

Weitere Schienenprofilschablonen auf Anfrage.

