

Zum Biegen von Zungenschienen.

Ein gutes Anliegen der Zungenschiene an der Backenschiene ist Voraussetzung dafür, dass die Weiche mit der zugelassenen Geschwindigkeit, mit höchster Sicherheit und größtmöglicher Laufruhe der Fahrzeuge befahren werden kann. Die Zulässigkeit der Richtgrößen bestimmen die Vorschriften der Bahnen.

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

- Für Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen an Weichen
- Bei Radiusverkleinerung bzw. -vergrößerung im Zungenschienenbereich
- An- und Aussetzen zum Richten durch eine Person möglich
- Transport auf Schiene durch integrierte Rolle
- Hydrauliköl biologisch abbaubar



ROBEND 22.28 – 8002228002 – mit Profilbacken

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	zweistufige Handpumpe
Arbeitsdruck max.	700 bar
Druckkraft max.	250 kN
Hubweg max.	150 mm
Abmessungen (L x B x H)	930 x 125 x 500 mm
Gewicht	ab 86 kg
Schwerstes Einzelteil	ab 51 kg

ZUBEHÖR

- 7260701010 Profilbacken für 60E1, 2 Stück notwendig
 7260601010 Profilbacken für 49E1/54E3, 2 Stück notwendig



Profilbacken

- 8002228003 Manometeranbau mit Schutzbügel
 8002228004 Transport- und Aufbewahrungskiste aus Holz, mit abschließbarem Deckel und Tragegriffe
 Zubehör für weitere Spurweiten auf Anfrage.



ROBEND 22.28 –
 8002228002 –
 mit Manometeranbau
 und Schutzbügel