

Zum Antrieb von:

- ROSTRESS 24.70 Hydraulischer Schienenspanner
- ROTRIM 14.10 Hydraulisches Schweißwulst-Abschergerät

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung durch kompakte Bauweise
- Schutz der Bauteile vor Beschädigungen
- Zügige Arbeitsweise durch automatisches Umschalten aus dem Niederdruckbereich in den Hochdruckbereich
- Mechanisch codierte Anschlüsse schließen Fehlanwendung aus
- Verwendung eines zweiten Schienenspanners durch integrierte Absperrventile im Schlauchsatz




ROPOWER 76.02 – 5149900001
Tragegriffe 2-teilig – 5088930001

TECHNISCHE DATEN

	Single	Dual
Antrieb	4-Takt-Benzinmotor	4-Takt-Benzinmotor
Leistung	2,3 kW	2,3 kW
Druckversorgung	550 bar	550 bar + 670 bar
Abmessungen (L x B x H)	650 x 365 x 395 mm	605 x 365 x 395 mm
Gesamtgewicht Hydraulikaggregat (ohne Tragegriffe, ohne Schläuche)	ab 38,0 kg	ab 44,7 kg
Antrieb von	ROTRIM 14.10	ROTRIM 14.10 + ROSTRESS 24.70
Nothandpumpe	nein	ja (optional)

ZUBEHÖR

- 5088930001 Tragegriffe 4-teilig
5088930002 Tragegriffe 2-teilig




5088930001

5088930002

- 9000860451 Schlauchsatz ROTRIM 14.10
Hydraulisches Schweißwulst-Abschergerät
9000860480 Schlauchsatz ROSTRESS 24.70 Hydraulischer Schienenspanner



9000860451



9000860480

- 5088930003 Verteilerblock zum Betrieb von 2 Schienenspanner (ROSTRESS 24.70)



5088930003